

Serie UCJV150



Aprovechar la potencia de la tecnología UV-LED

1,62 m

Impresora UV con cortadora para producciones cortas

Las tecnologías de impresión y corte de la serie UCJV ofrecen mucho. El modelo UCJV150 cumple con una gama de aplicaciones, secando la tinta instantáneamente, para que sea posible laminar y/o cortar inmediatamente después de impresión para un proceso rápido y eficiente. Tecnologías de impresión avanzadas, con opciones de corte precisas, resultan en entregas de campañas completas que incluyen carteles, pancartas, calcomanías, etiquetas y más. Además, el rendimiento líder de la tinta asegura la calidad, estabilidad y confiabilidad de una solución Mimaki original.

- La mayor versatilidad de sustratos para impresión, con una resistencia a los rasguños sin igual
- Capacidad de impresión y corte en una unidad con nuevas funciones de ahorro de costos y materiales
- Líder en su categoría para rentabilidad, mediante impresión de alta calidad y costos de funcionamiento muy bajos
- Favorable al medio ambiente con VOC (compuestos orgánicos volátiles) bajos y tintas UV-LED certificadas GREENGUARD oro.
- Garantías MCS y ICS disponibles
- Las tecnologías claves de Mimaki resultan en aumentos de rendimiento y estabilidad:
(Unidad de verificación de boquillas y sistema de recuperación de boquillas, tecnología de circulación Mimaki, tecnología de control de waveform, sistema avanzado de pases de Mimaki, tecnología de gota variable)

Para mejores resultados, siempre use tintas originales de Mimaki.

Mimaki® Serie UCJV150

Cabezal	Piezo eléctrico, por demanda (1 cabezal, 4 canales de color)
Resolución de impresión	300 dpi, 600 dpi, 900 dpi, 1200 dpi
Velocidad máxima de impresión	13.4 m ² /h
Ancho máximo de impresión	1610 mm
Ancho máximo del sustrato	1620 mm
Tipo de tinta / Color	Mimaki LUS-170: C, M, Y, K Mimaki LUS-200: C, M, Y, K
Paquete de tinta	Botellas de 1 litro
Espesor del sustrato	0.04" (1 mm) o menos
Peso del sustrato en rollo	40 kg
Conectividad	Ethernet, USB
Electricidad	AC100V~240V x2
Consumo energético	AC100V: 1.44kW / AC200V: 1.92kW
Condiciones ambientales	Temperatura: 20° – 30° C Humedad: 35 – 65% Rh (no condensada)
Dimensiones (ancho x prof x altura)	2900 x 776 x 1475 mm
Peso	183 kg
Opciones	Barra ionizadora, panel de pruebas

Aprovechar la potencia de la tecnología UV-LED

1,62 m

Por favor visite: www.mimakiusa.com

Mimaki USA, Inc.
150-A Satellite Blvd NE, Suwanee, GA 30024

Print speeds are based on factory tests. Total throughput depends upon front-end driver/RIP, file size, printing resolution, ink coverage, network speed, etc. For best performance, always use Mimaki original inks. Specifications subject to change without notice.

Mimaki is a trademark of Mimaki Engineering Co. Ltd. Copyright 2018, Mimaki USA, Inc.

Rev. 08/08/18